

複写機賃貸借仕様書

- 1 賃借料金は、複写機が正常に稼動し得るよう保守点検業務にかかる費用及び複写機に必要な消耗品（用紙除く）の円滑な供給を含む価格をもって構成するものとする。また、使用済みのカートリッジは、当院の要請により回収するものとし、回収にかかる費用は賃借料金に含むものとする。
- 2 賃借料金の計算期間は、暦月を基準とした1箇月とする。
- 3 カウンターは毎月末に行い、当院に報告すること。
- 4 1箇月の賃借料金は、使用枚数に、コピー1枚あたりの単価を乗じて得た額とする。
- 5 複写機の初期設定（コピー、FAX、プリンター、スキャナー等）をすること。IPアドレス等の情報は、別途提示する。
- 6 複写機の修理及び保守管理は、当院からの依頼等があった場合、原則当日対応とする。
- 7 スキャナー配信は、マイドキュメントに配信できること。
- 8 メンテナンスについては、2箇月に1回の頻度で定期点検を行うものとする。ただし、遠隔で常時の管理が可能な場合については定期点検を行わなくてもよいものとする。
- 9 技術員等を複写機の設置場所に立ち入らせる場合は、必ず身分を明らかにできる証明書を携帯させるものとし、風紀、安全、衛生等に十分配慮するものとする。
- 10 複写機が、頻繁に故障が生じ正常な状態で使用できない場合には、速やかに代替機を配置すること。
- 11 トナーカートリッジ（トナーボトル）等の消耗品は不足が生じないよう病院所定の場所に補充すること。
- 12 年間使用見込枚数
モノクロ：656,947枚（宮古：564,974枚 山田：91,973枚）
カラー：83,942枚（宮古：71,351枚 山田：12,591枚）

複写機賃借仕様書

項目	複写機、カラー複写機				
	A	B	C	D	
設置場所	宮古病院			山田病院	
	医局、医事	その他(5台)※	総務	事務室	
現行機	DocuCentre-V 7080 N CP	ApeosPort 3570 RF	ApeosPort C3570 (Model-PFS)	ApeosPort C5570(Model-PFS)	
基 本 性 能	ウォームアップタイム	30秒以内	30秒以内	30秒以内	
	ファーストコピータイム	モノクロ5.0秒以下	モノクロ5.5秒以下	モノクロ5.5秒以下 フルカラー8.0秒以下	
	連続複写速度(毎分)	モノクロ60枚/分以上(A4横)	モノクロ30枚/分以上(A4横)	モノクロ35枚/分以上(A4横) フルカラー35枚/分以上(A4横)	モノクロ55枚/分以上(A4横) フルカラー55枚/分以上(A4横)
	複写原稿	シート・ブック	シート・ブック	シート・ブック	シート・ブック
	最大原稿サイズ	A3	A3	A3	A3
	複写倍率	25~400%	25~400%	25~400%	25~400%
	解像度	600dpi以上	600dpi以上	600dpi以上	600dpi以上
	給紙サイズ	4段(各550枚以上) 手差し(100枚以上)	4段(各550枚以上) 手差し(100枚以上)	4段(各550枚以上) 手差し(100枚以上)	4段(各550枚以上) 手差し(100枚以上)
	自動両面コピー機能	○	○	○	○
	ソート機能	○	○	○	○
	連続複写枚数	1~999枚	1~999枚	1~999枚	1~999枚
	自動原稿送り装置積載枚数	100枚以上蓄積可能なこと	50枚以上蓄積可能なこと	50枚以上蓄積可能なこと	50枚以上蓄積可能なこと
	プリンター、スキャナ機能	-	-	○	○
	ファックス機能	-	○	-	○
	フィニッシャー	ステープル機能を有していること 1箇所(コーナー)及び2箇所(平 行)が装備可能 パンチ(2穴)、中綴じ中折り機能が 装備可能	-	-	ステープル機能を有しているこ と 1箇所(コーナー)及び2箇所 (平行)
	環境対応	グリーン購入法判断基準に適合していること。 国際エネルギースタープログラム基準適合。			
	カラー制限	-	-	○	○
	機器サイズ	幅1500mm×奥行900mm以下	幅1500mm×奥行900mm以下	幅1500mm×奥行900mm以下	幅1300mm×奥行850mm以下 (手差しトレイを閉じた状態)
	プリンターインターフェース	2系統LAN接続が可能なこと イーサネット、USBに対応			
	対応プロトコル	TCP/IPに対応していること			
対応OS	Windows10以上に対応していること				

※図書室、栄養管理科、供給センター、薬剤科、地域医療連携室